

HOJA TECNICA DE PRODUCTOS

EL3MENT AMON

FLUIDO PARA MAQUINARIAS AGRICOLAS

USOS

Producto formulado para satisfacer los múltiples requerimientos a los que se somete un fluido UTTOs (Universal Tractor Transmisión Oils) lo cual implica responder a las exigencias de sistemas de engranajes, sistemas hidráulicos, tomas de fuerza y frenos húmedos.

Su grado **SAE 10W30** hace que su uso esté recomendado básicamente a la maquinaria agrícola en general, como: tractores, cosechadoras y sembradoras

PROPIEDADES

Muy alto índice de viscosidad.

Punto de escurrimiento muy bajo.

Excelente resistencia a la oxidación.

Posee una gran estabilidad térmica.

Excelente propiedad antidesgaste.

Buen desempeño contra la corrosión y la herrumbre.

CARACTERISTICAS

EL3MENT AMON	Unidades	Método	SAE 10W30
Densidad a 15°C	g/cm ³	ASTM D1298	0.876
Viscosidad a 40°C	cSt	ASTM D445	75.00
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D445	10.7
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	130
Punto de inflamación	°C	ASTM D92	210
Punto de escurrimiento	°C	ASTM D97	-33

Las características típicas mencionadas representan valores medios

CUMPLE NORMAS

AGCO MASSEY FERGUSON M1135
NEW HOLLAND FNHA-2-C-201
JHON DEERE JDM/J20C/J20D
VOLVO VME
ALLISON C-4