

HOJA TECNICA DE PRODUCTOS

EL3MENT D1

ACEITE PARA MOTORES DIESEL Y NAFTA DE VEHICULOS CON ALTO KILOMETRAJE

USOS

Lubricante desarrollado para motores de aspiración natural o turbo-cargados que funcionen con combustible Diesel o Nafta, de vehículos livianos, utilitarios y pesados que presenten un elevado desgaste de sus partes móviles y necesiten recuperar compresión y potencia, además de disminuir considerablemente el consumo del lubricante.

PROPIEDADES

Alta viscosidad a régimen de trabajo, que brinda una película lubricante de mayor espesor, mejorando la estanqueidad de la cámara de combustión, brindando más potencia y mayor aprovechamiento del combustible.

Posee aditivos detergentes y dispersantes que impiden la formación de depósitos carbonosos en la cabeza del pistón.

Su excelente fórmula química asegura una protección excepcional contra el pulido de las camisas.

CARACTERISTICAS

EL3MENT D1	Unidades	Método ASTM	
Densidad a 15°C	Kg/m ³	D-1298	885
Viscosidad @ 100 °C	cSt	D-445	23.5
Indice de viscosidad	-	D-2270	128
Punto de inflamación	°C	D-92	230
Punto de escurrimiento	°C	D-97	-21
Color		Visual	Verde

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

CUMPLE NORMAS

API SF/CD

