

## HOJA TECNICA DE PRODUCTOS

### ***EL3MENT DPS SOLUBLE A***

FLUIDO REFRIGERANTE Y ANTICORROSIVO CON PROPIEDADES EP Y ANTIIESPUMANTES PARA CIRCUITOS DE CORTE Y MECANIZADO

## USOS

Aceite soluble en agua, especialmente diseñado para circuitos de corte y mecanizado que recomienden esta clase de fluidos especiales.

Se recomienda diluir el producto en agua ablandada, entre 3 y 5 % en volumen

## PROPIEDADES

Excelente poder anticorrosivo y antiherrumbre.

Muy buena estabilidad que proporciona larga vida.

Apto para ser utilizado con cualquier agua.

No contiene Nitratos.

Produce una emulsión blanca y estable.

Buena resistencia a las bacterias debido al carácter bacterioestático de sus componentes.

No produce afecciones cutáneas

## CARACTERISTICAS

EL3MENT DPS SOLUBLE A	Unidades	Método ASTM	
Densidad a 15°C	Kg/m <sup>3</sup>	D-1298	0.888
Viscosidad a 40°C	cSt	D-445	24
Color	-	D-1500	6.0
Estabilidad de la Emulsión al 5 % en agua	minutos	MI- 3022	30 min.
Ensayo de espuma al 5 % en agua	°C	IRAM 41355	cumple

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

## CUMPLE NORMAS