

## HOJA TECNICA DE PRODUCTOS

### **EL3MENT M4**

ACEITE PARA MOTORES 4 TIEMPOS DE MOTOS

## USOS

Aceite para todos los motores de motocicletas de 4 tiempos refrigerados por aire o por agua. Respetar los intervalos de cambios recomendados por los constructores para aceites minerales. Es compatible con todos los combustibles y motores con catalizador. Contempla los requerimientos para cajas de velocidades y embragues sumergidos en aceite.

## PROPIEDADES

Forma una película de aceite permanente que evita todo riesgo de gripado del motor. Su fórmula cumple la especificación JASO MA (Japanese Automobile Standards Association) para motores con embragues sumergidos en baño de aceite. Elevado poder antiespumante. Posee aditivos que disminuyen la fricción entre las piezas del motor, evitando el desgaste prematuro. Contiene polímeros que tienen gran resistencia al esfuerzo de corte por cizallamiento, y aditivos EP que evitan las soldaduras, disminuyendo el rozamiento metal/metal, fuertemente cargados. Facilita el arranque a bajas temperaturas.

## CARACTERISTICAS

EL3MENT M4	Unidades	Método ASTM	20w50
Densidad a 15°C	g/cm <sup>3</sup>	D-1298	0.885
Viscosidad @ 100°C	cSt	D-445	18.5
Color	-	D-1500	3.5
Punto de escurrimiento	°C	D-97	-21

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

## CUMPLE NORMAS

JASO T903 Tipo MA  
API SG

Destilería Argentina de Petróleo S.A.  
Sargento Ponce S/N | CP: 1871 (Dock Sud – Avellaneda)  
Buenos Aires Argentina | [www.dapsa.com](http://www.dapsa.com)