

HOJA TECNICA DE PRODUCTOS

EL3MENT M5

ACEITE SEMISINTETICO PARA MOTORES 4 TIEMPOS DE MOTOS

USOS

Aceite para todos los motores de motocicletas de 4 tiempos refrigerados por aire o por agua. Formulado con bases sintéticas y minerales sumamente refinadas. Sumamente apto para su uso en motores con y sin catalizador. Contempla los requerimientos para cajas de velocidades y embragues sumergidos en aceite.

PROPIEDADES

La combinación de bases sintéticas y minerales le permiten mantener una película lubricante entre metales bajo cualquier situación. Su fórmula cumple la especificación JASO MA (Japanese Automobile Standards Association) para motores con embragues sumergidos en baño de aceite. Elevado poder antiespumante. Posee excelente estabilidad térmica que le confiere excelentes propiedades antidesgaste en todo rango de temperatura en la que opere. Contiene polímeros que tienen gran resistencia al esfuerzo de corte por cizallamiento, y aditivos EP que evitan las soldaduras, disminuyendo el rozamiento metal/metal, fuertemente cargados. Facilita el arranque a bajas temperaturas. Apto para uso durante todo el año.

CARACTERISTICAS

EL3MENT M5	Unidades	Método ASTM	10w40
Densidad a 15°C	g/cm ³	D-1298	0.885
Viscosidad @ 100°C	cSt	D-445	14.5
Color	-	D-1500	3.5
Punto de escurrimiento	°C	D-97	-36

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

CUMPLE NORMAS

JASO T903 Tipo MA
API SG