

HOJA TECNICA DE PRODUCTOS

EL3MENT MITHRA CON DISULFURO

GRASA DE JABON DE LITIO CON DISULFURO DE MOLIBDENO

USOS

Grasa elaborada con bases altamente refinadas e hidrotratadas combinadas con aditivos antioxidantes y anticorrosivos, además de una carga de Disulfuro de Molibdeno que le confiere una sobresaliente resistencia en presencia de grandes cargas y choques.

Recomendada para temperaturas de aplicación de -10 a 120°C y presiones de hasta 9.000 kgs/cm².
Lubricación de mecanismos lentos, asentamiento y/o lubricación de rodamientos sobrecargados.

PROPIEDADES

Excelente poder anticorrosivo y antiherrumbre.

Muy buena estabilidad al mecanizado.

Muy buena adherencia al metal.

Sobresaliente comportamiento ante cargas muy elevadas de trabajo.

CARACTERISTICAS

EL3MENT MITHRA	Unidades	Método ASTM	
Textura	-	visual	Suave, ligerament e fibroso
Color	-	visual	gris
Clasificación NLGI	Grado		2
Punto de Goteo	°C	D-2265	180
Jabón	-		Litio
Penetración a 25°C c/t	0.1mm	D-217	285

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

CUMPLE NORMAS