

HOJA TECNICA DE PRODUCTOS

EL3MENT MITHRA EP

GRASA DE JABON LITIO DE EXTREMA PRESION

USOS

Grasa multifuncional para todos los mecanismos, rodamientos, palieres, guías, etc, sometidos a fuertes cargas.

Grasa utilizable en todos los sistemas de engrase: bajo presión, centralizados, mecánicos y manuales.

Esta grasa está particularmente recomendada para su utilización en engranajes, reductores y variadores de velocidades.

PROPIEDADES

Muy buenas propiedades antidesgaste.

Buen comportamiento en presencia de agua.

Excelente estabilidad mecánica y larga duración en servicio.

Poder antioxidante, anticorrosivo y antiherrumbre muy elevado.

Gran resistencia a las cargas elevadas y a los choques.

Fácilmente bombeable e inyectable.

No contiene metales pesados.

Amplio margen de utilización.

CARACTERISTICAS

EL3MENT MITHRA	Unidades	Método ASTM	
Textura	-	visual	Suave, ligerament e fibroso
Color	-	visual	rojo
Clasificación NLGI	Grado		2
Punto de Goteo	°C	D-2265	180
Jabón	-		Litio
Penetración a 25°C c/t	0.1mm	D-217	285

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

CUMPLE NORMAS