

HOJA TECNICA DE PRODUCTOS

EL3MENT N4

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES NAFTEROS Y DIESEL

USOS

Ha sido elaborado con bases de muy buena refinación, el cual otorga una excelente respuesta en condiciones de mediana exigencias, siendo apropiado para autos medianos Nafteros y Gasoleros..

PROPIEDADES

Aceite multigrado de alto índice de viscosidad.

Excelente poder detergente y dispersante que evita la formación de barros.

Elevadas propiedades antidesgaste que proporciona una elevada protección al motor.

Excelentes propiedades antiherrumbre, antidesgaste y anticorrosivas.

CARACTERISTICAS

EL3M3NT N4	Unidades	Método ASTM	SAE 15W40	SAE 20W50
Densidad a 15°C	g/cm ³	D-1298	0.883	0.885
Viscosidad @ 40°C	cSt	D-445	133.3	173.2
Viscosidad @ 100°C	cSt	D-445	15.80	19.00
Indice de viscosidad	-	D-2270	125	125
Punto de inflamación	°C	D-92	220	225
Punto de escurrimiento	°C	D-97	-27	-24

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

CUMPLE NORMAS

API SF/CD

SATISFACE REQUERIMIENTOS:

MIL-L-2104C

MIL-L-46152B