

## HOJA TECNICA DE PRODUCTOS

### **EL3MENT N5**

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES NAFTEROS

## USOS

Es un lubricante multigrado, de alta gama, desarrollado para carter de vehículos, equipados con motores nafteros a inyección directa, de aspiración normal o turboalimentados.

## PROPIEDADES

Aceite multigrado de alto índice de viscosidad.

Excelente poder detergente y dispersante.

Elevadas propiedades antidesgaste que proporciona una elevada protección al motor

Buenas propiedades anticorrosivas, antioxidante y antiherrumbre.

Elevada reserva alcalina (TBN) que protege contra las corrosiones provocadas por los ácidos originados en la combustión.

## CARACTERISTICAS

EL3MENT N5	Unidades	Método ASTM	SAE 15W40	SAE 20W50
Densidad a 15°C	g/cm <sup>3</sup>	D-1298	0.883	0.885
Viscosidad @ 40°C	cSt	D-445	133.3	160
Viscosidad @ 100°C	cSt	D-445	15.80	19.00
Índice de viscosidad	-	D-2270	125	120
Punto de inflamación	°C	D-92	220	225
Punto de escurrimiento	°C	D-97	-27	-24
T.B.N.	mg KOH/g	D-2896	7.5	7.5

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

## CUMPLE NORMAS

API SL/CF

## SATISFACE REQUERIMIENTOS

MB 229.1 - ACEA A3/B3/B4/E2

