

HOJA TECNICA DE PRODUCTOS

EL3MENT N6

ACEITE SEMISINTÉTICO MULTIGRADO PREMIUM PARA MOTORES NAFTEROS

USOS

Es un aceite para motor de calidad "Premium", el cual está desarrollado para cumplir los más altos standards de calidad del lubricante, confiabilidad y protección del motor.

Recomendado para motores nafteros y diésel de baja y mediana cilindrada

PROPIEDADES

Aceite multigrado semisintético de alto índice de viscosidad.

Excelente poder detergente y dispersante.

Excelente estabilidad térmica y a la oxidación, dando como resultados la reducción de los depósitos y lodos formados en los motores.

Excelentes propiedades a bajas y altas temperaturas que proporcionan una gran protección en un amplio rango de condiciones de conducción.

Avanzadas propiedades a baja temperatura para obtener una buena fluidez en el arranque en climas fríos.

Elevadas propiedades antidesgaste que proporciona una elevada protección al motor.

Buenas propiedades anticorrosivas, antioxidante y antiherrumbre.

Elevada reserva alcalina (TBN) que protege contra las corrosiones provocadas por los ácidos originados en la combustión.

CARACTERISTICAS

EL3MENT N6	Unidades	Método ASTM	
Densidad a 15°C	g/cm ³	D-1298	0.860
Viscosidad @ 100°C	cSt	D-445	17.8
Índice de viscosidad	-	D-2270	155
CCS	cP	D-5293	6500
Punto de inflamación	°C	D-92	224
Punto de escurrimiento	°C	D-97	-33
T.B.N.	mg KOH/g	D-2896	7.5

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

CUMPLE NORMAS

API SL/CF-4

SATISFACE REQUERIMIENTOS

MB 229.1 – ACEA A3/B3

Destilería Argentina de Petróleo S.A.
Sargento Ponce S/N | CP: 1871 (Dock Sud – Avellaneda)
Buenos Aires Argentina | www.dapsa.com