

HOJA TECNICA DE PRODUCTOS

EL3MENT ZEUS 75W80

Lubricante sintético para transmisiones automotrices

USOS

Lubricante formulado con bases sintéticas para cajas de cambios manuales, transmisiones automotrices en general o donde se requiera un lubricante grado SAE 75W80.

PROPIEDADES

Su elevado índice de viscosidad le confiere excelente fluidez a muy bajas temperaturas y excelente estabilidad a muy elevadas temperaturas.

Mayor suavidad en el cambio de marchas.

Excelente compatibilidad con todo tipo de sellos que equipan las cajas de velocidades.

Su formulación garantiza el mantenimiento de la viscosidad a lo largo de todo el período de uso.

CARACTERISTICAS

EL3MENT ZEUS 75w80	Unidades	Método ASTM	75W80
Densidad a 15°C	Kg/m ³	D-1298	860
Viscosidad @ 40 °C	cSt	D-445	51.25
Viscosidad @ 100°C	cSt	D-445	9.00
Índice de viscosidad	-	D-2270	158
Punto de inflamación	°C	D-92	180
Punto de escurrimiento	°C	D-97	-30

Las características típicas mencionadas representan valores medios.

CUMPLE NORMAS

API: GL-4

SATISFACE REQUERIMIENTOS: